CINTA AMERICANA NL/FR/EN/DE

CINTA UNIVERSAL DE ALTA CALIDAD, PROFESIONAL Y REFORZADA CON FIBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta universal de alta calidad, profesional y reforzada con fibras.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para sellar, aislar, reparar, proteger, reforzar, fijar, sujetar y unir una gran cantidad de materiales. Apta para aplicaciones en interiores y exteriores. Se adhiere tanto a superficies lisas como rugosas, como piedra, hormigón, madera y plástico.

CARACTERÍSTICAS
· Gran adherencia
· Resistente al agua
· Resistente a la intemperie
· Resistente a los rayos UV
· Estanca a los vapores
· Resistente a temperaturas de entre -10 °C y +75 °C
· Se puede cortar a mano
· Hermética
· Resistente a presiones de hasta 4 bar

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C.
Tratamiento previo de las superficies: Limpie y seque en profundidad la superficie, eliminando cualquier resto de polvo o grasa. Retire cualquier elemento afilado o que sobresalga.

APLICACIÓN
Modo de empleo:
Aplique la cinta estirada y superpuesta sin tocar la capa de adhesivo con los dedos. A continuación, presione firmemente y alise con la mano.

Manchas/restos: Elimine los restos de cinta con gasolina para limpiar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: De -10 °C a +75 °C
Resistencia a los rayos UV: Muy buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Cinta de PE reforzada con fibras y con cola de caucho sintético.
Color: Gris

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.